



**STEFFEN
STEN**

Solera Klinken



Beskrivelse:

Gul nuanceret kulbrændt klinke uden fas. Klinkerne er gennemfarvede og farvægte, frostsikre og egnede til det skandinaviske klima.

Farven på billedet vejledende.

	Vandoptagelse	Frostresistens	Måltolerance	Brudstyrke	Friktion	Slidstyrke	Syrebestandighed
Højeste krav jfr Din En 1344	Anbefalet værdi < 6%	FP 100	R1	T4	U3	A3	Klasse C

Format: L/B/H

215/105/52 mm uden fas /

41 stk pr m²

Klinken overholder værdierne for brudstyrke T4.

Dvs. klinken er godkendt til kørsel på arealer med lettere trafik: Fortove, pladser, indkørsler, terrasser og periodisk overkørsel med tungere trafik.

Vejledninger:

Klinker skal altid lægges med fuger. Ved lettere trafik anbefales en fuger på minimum 3 mm. Ved tungere trafik gerne omkring 5 mm.

For et ensartet farvespil skal der blandes fra flere paller under lægning.

Klinkerne kan lægges i både grus og mørtel.

NB: Undgå brug af Danfugesand, det kan give blivende skader på klinkerne.

Steffen Sten ApS

Havnegade 70 B

5000 Odense C

Telefon: 65916430

Fax: 65316430

Mail: info@steffensten.dk

HP: www.tegklinker.dk