



**STEFFEN  
STEN**

# Elba Stavformat



## Beskrivelse:

Teglklinke i varierende sandgule og beige nuancer, med let sinterbrændt overflade og uden kulbrænding. Overfladen er ru med tilslag af chamotte.

	Vandoptagelse	Frostresistens	Måltolerance	Brudstyrke	Friktion	Slidstyrke	Syrebestandighed
Højeste krav jfr Din En 1344	Anbefalet værdi < 6 %	FP 100	R1	T4	U3	A3	Klasse C

## Format: L/B/H

266/50/62 mm uden fas /

Ca 41 stk pr m<sup>2</sup>

Klinken overholder værdierne for brudstyrke T4.

## Vejledninger:

Klinker skal altid lægges med fuger. Ved lettere trafik anbefales en fuger på minimum 3 mm. Ved tungere trafik gerne omkring 5 mm.

For et ensartet farvespil skal der blandes fra flere paller under lægning.

Klinkerne kan lægges i både grus og mørtel.

Undgå brug af Danfugesand.

## Steffen Sten ApS

Havnegade 70 B

5000 Odense C

Telefon: 65916430

Fax: 65316430

Mail: [info@steffensten.dk](mailto:info@steffensten.dk)

HP: [www.tegklinker.dk](http://www.tegklinker.dk)